

# Leistung

	Explorer		Explorer Premium	
	Extended Range Heckantrieb	Extended Range Allradantrieb	Extended Range Heckantrieb	Extended Range Allradantrieb
<b>Verbrauch/Emissionen nach WLTP</b>				
CO2 Emissionen (kombiniert) g/km	0	0	0	0
Stromverbrauch (kombiniert) kWh/100km	15,1 - 13,9	17,0 - 15,7	15,1 - 14,7	17,0 - 16,6
<b>5-Türer</b>				
Systemleistung KW/PS	210 kW / 286 PS	250 kW / 340 PS	210 kW / 286 PS	250 kW / 340 PS
Nettoleistung Maximalleistungswert in kW □	210 kW	250 kW	210 kW	250 kW
Dauerleistungswert (Höchste 30-Minuten-Leistung) in kW □	89 kW	Vorderachse 20 kW / Hinterachse 89 kW - komb. 119 kW	89 kW	Vorderachse 20 kW / Hinterachse 89 kW - komb. 119 kW
Batteriekapazität/-leistung in kWh nutzbar	77	79	77	79
Drehmoment Nm	545	Vorderachse 134 / Hinterachse 545	545	Vorderachse 134 / Hinterachse 545
Getriebeart	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik
Antriebsart	Heckantrieb	Allradantrieb	Heckantrieb	Allradantrieb
Batterietyp	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)
<b>Performance</b>				
Max. Reichweite in km nach WLTP*	555 - 602	516 - 566	555 - 572	516 - 532
Höchstgeschwindigkeit in km/h	180	180	180	180
Beschleunigung 0-100km/h in Sekunden stationärer Start □	6,4	5,3	6,4	5,3
<b>Ladezeiten</b>				
Ladezeiten 10-80%: Wallbox mit Ladung bis zu 11kW AC, 3-phasig, 16A	5h 21 min.	5h 25 min.	5h 21min	5h 25min
Ladezeiten 10-80%: Schnellladefunktion bis zur maximalen Schnellladegeschwindigkeit	28 min.	26 min.	28 min.	26 min.
Maximale DC Ladeleistung	135 kW	185 kW	135 kW	185 kW
Hinzugefügte Reichweite in 10 Minuten mit maximaler Schnellladegeschwindigkeit	172 km	192 km	172 km	189 km
<b>Leergewichte und Zuladung [kg]</b>				
EG-Leergewicht**	2090	2167	2102	2179
Zulässige Stützlast	75	75	75	75
Zulässige Dachlast	75	75	75	75
Zulässige Dachlast bei statischem Fahrzeug (z.B. für ein Dachzelt)	300	300	300	300
Zulässige Dachlast inkl. Panoramadach	75	75	75	75
Zulässiges Gesamtgewicht	2675	2740	2675	2740
Zulässiges Gesamtzuggewicht 12%	3675	3940	3675	3940
Zulässiges Gesamtzuggewicht 8%	3875	4140	3875	4140
Zulässige Anhängelast (gebremst, 12%)	1000	1200	1000	1200
Zulässige Anhängelast (gebremst, 8%)	1200	1400	1200	1400
Zulässige Anhängelast (ungebremst)	750	750	750	750
Zulässige Zuladung	585	573	573	561

Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt.

Hinweis zu Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und CO2-Emissionen:

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erdenwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

\* Die angegebene erzielbare Reichweite wurde nach den technischen Vorgaben Gemäß Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) [Richtlinien VO (EG) 715/2007] ermittelt. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von Fahrzeugnutzung und Umgebungsbedingungen.. Bei voll aufgeladener Batterie kann eine Reichweite bis zu den angegebenen Werten erreicht werden - je nach vorhandener Serien - und Batterie-Konfiguration. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (z. B. Wetterbedingungen, Umgebungstemperatur, Fahrverhalten, Streckenprofil, Fahrzeugzustand, Alter, Zustand und Temperatur der Lithium-Ionen-Batterie) variieren

\*\*Das EG-Leergewicht berücksichtigt ein Fahrergewicht von 75 kg, sowie sämtliche erforderlichen Flüssigkeiten.

# Abmessungen

	Extended Range Heckantrieb		Extended Range Allradantrieb	
	Explorer	Explorer Premium	Explorer	Explorer Premium
<b>Außenmaße [mm]</b>				
Länge ohne Anhängervorrichtung	4468	4468	4468	4468
Länge mit Anhängervorrichtung	4568	4568	4568	4568
Breite mit Außenspiegeln	2063	2063	2063	2063
Breite mit angeklappten Außenspiegeln	1946	1946	1946	1946
Breite ohne Außenspiegel	1871	1871	1871	1871
Höhe bis Dachkante	1630	1630	1639	1639
Radstand	2767	2767	2767	2767
Ladebreite zwischen den Radkästen	1008	1008	1008	1008
Überhang vorn (inkl. Kennzeichenhalterung)	851	851	851	851
Überhang hinten (inkl. Kennzeichenhalterung)	850	850	850	850
Spurbreite vorn	1588	1588	1587	1587
Spurbreite hinten	1578	1578	1572	1572
Bodenfreiheit beladen	141	141	148	148
<b>Innenmaße [mm]</b>				
1.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)	1008	1008	1008	1008
1.Sitzreihe Kopfraum (mit Panoramadach)	1039	1039	1039	1039
1.Sitzreihe Fußraum	1135	1135	1135	1135
1.Sitzreihe Schulterraum	1460	1460	1460	1460
1. Sitzreihe Hüftraum	1389	1389	1389	1389
2.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)	975	975	975	975
2.Sitzreihe Kopfraum (mit Panoramadach)	975	975	975	975
2.Sitzreihe Fußraum	916	916	916	916
2.Sitzreihe Schulterraum	1420	1420	1420	1420
2. Sitzreihe Hüftraum	1195	1195	1195	1195
<b>Gepäckraumvolumen (l)</b>				
Dachhoch bis 2.Sitzreihe	536	531	536	531
Dachhoch und bis Vordersitze	1422	1417	1422	1417
bis Rücksitzoberkante - ohne Laderaumboden	450	445	450	445
bis Rücksitzoberkante - Laderaumboden in unterer Position	440	440	440	440
bis Rücksitzoberkante - Laderaumboden in oberer Position	427	427	427	427
<b>Gepäckraummaße [mm]**</b>				
Höhe Gepäckraumöffnung	664	664	664	664
Breite Gepäckraumöffnung	1058	1058	1058	1058
Ladehöhe max.	677	677	677	677
Ladebreite zwischen den Radkästen	1008	1008	1008	1008
Ladelänge am Boden bis 2.Sitzreihe	804	804	804	804
Ladekantenhöhe unbeladen	772	772	782	782
Ladebreite maximal	1312	1312	1312	1312
Ladelänge am Boden bis 1.Sitzreihe (2-Sitzer-Modus)	1611	1611	1611	1611

\*\*\*Gemessen nach ISO 3832. Gepäckraumvolumen können je nach Modell und Ausstattung variieren.

# Geländetauglichkeit

	Extended Range Heckantrieb		Extended Range Allradantrieb	
	Explorer	Explorer Premium	Explorer	Explorer Premium
<b>Bodenfreiheit unbeladen (mm)</b>	193	193	202	202
<b>Böschungswinkel vorn</b>	17,47°	17,47°	17,47°	17,47°
<b>Böschungswinkel hinten</b>	24,8°	24,8°	24,8°	24,8°
<b>Rampenwinkel</b>	16,5°	16,5°	16,5°	16,5°
<b>Bodenfreiheit bei maximaler Nutzlast (mm)</b>	141	141	148	148
<b>Wendekreis [m] (zwischen den Bordsteinen)</b>	9,7	9,7	10,8	10,8